

# Automix 10 shuntautomatikk

AUTOMIX 10 er en avansert, ute temperaturstyrt shuntautomatikk for først og fremst gulvvarmeanlegg.

AUTOMIX 10 måler stadig turvannstemperaturen, utetemperaturen og regulerer shuntventilen slik at varmesystemet alltid har den turvannstemperaturen som motsvarer rådende varmebehov i bygningen.

Den kompakte shuntautomatikken er utrustet med minimum og maksimalbegrensning av turvannstemperaturen samt frostbeskyttelsesfunksjon. AUTOMIX 10 leveres med ledninger og helt monteringsferdig.

Installasjonen gjøres enkelt med ferdige kontakter for følere og støpsel til nærmeste stikkontakt. Installasjonen trenger ikke elektriker.

## AUTOMIX 10 BESTÅR AV:

1. Shuntmotor AUTOMIX 10 med innbygd elektronikk
2. Monteringssats
3. Nettadapter 230/18 VAC 200mA med 1,7 m ledning
4. Turvannsføler T1 med 1 m ledning.
5. Uteføler T2 med 15 m ledning.
6. Romtermostat AUTOMIX 10RB med 15 m ledning (tilbehør)
7. Fjernkontroll AUTOMIX 10RC med 15 m ledning (tilbehør)

## TEKNISKE DATA:

Reguleringsmåte: 3-punkt regulator med mikroprosessor

Spenning: 18 VAC 50/60 Hz

Nettadapter: 230/18 VAC 200mA med 1,7 m ledning

Effektforbruk: 3 VA

Vrimoment: 5 Nm

Vrivinkel: 90 °, elektrisk begrensning

Varmekurve: 1 - 9 stegløs

Parallellforskyvning:  $\pm 10^{\circ}\text{C}$  turvannstemperatur

Minimumsbegrensning:  $+ 15^{\circ}\text{C}$  -  $+ 35^{\circ}\text{C}$  turvannstemperatur

Maksimumsbegrensning:  $+ 40^{\circ}\text{C}$  -  $+ 90^{\circ}\text{C}$  turvannstemperatur

Romtermostat AM 10 RB:  $+ 12^{\circ}\text{C}$  -  $+ 27^{\circ}\text{C}$  romtemperatur

Fjernkontroll AM 10 RC -  $9^{\circ}\text{C}$  -  $+ 6^{\circ}\text{C}$  turvannstemperatur

Manuell regulering: Ja, ved behov

Kapslingsklasse: IP 40

Mål: 80 x 90 x 93 mm

Vekt: 0,6 kg



Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler.

ARNE BERGLI AS

Kvelia - 7882 Nordli

Tel. 407 25 420 · Fax 743 39 575

[post@arnebergli.no](mailto:post@arnebergli.no) · [www.arnebergli.no](http://www.arnebergli.no)

 Arne Bergli AS