

Varmefordelingsplaten er produsert i ren aluminium, med spor for gulvvarmerør.


Platene brukes for legging i spaltegulv, trinnlydsplater, EPS/XPS plater, sponplater med spor og Hunton Siliencio trinnlydsplater.

Knekkeanvisninger på 270, 710 og 820mm

Varmefordelingsplatene er 1150 mm lang og leveres i 190, 270 og 590 mm bredde.

Tykkelsen er 0,45 og 0,5mm

Vi lager lagerfører 1-spors og dobbelspors aluminiumplater for 16/17 mm og 20 mm rør i dimensjon 270 x 1150 mm, 190 x 1150 mm og 59 x 115 mm, både i kartonger a 40/60 plater for småkjøp og løspakket (280, 320 og 400 stk) for salg i kun hele paller og er bestillingsvare



Vare nr.	Aluminiumsplater for 12 mm rør (0,45 / 0,5 mm)	Enhet / kart. / palle
21140	Varmefordelingsplater 12 mm rør, 145x1150 mm	stk / 60 / 480
Vare nr.	Aluminiumsplater for 16/17 mm rør (0,45 / 0,5 mm)	Enhet / kart. / palle
21000	Varmefordelingsplater 17 mm rør, 270x1150 mm	stk / 40 / 320
21010	Varmefordelingsplater 17 mm rør, 270x1150 mm	stk / - / 320
21090	Varmefordelingsplater 17 mm rør, 190x1150 mm	stk / 60 / 480
21100	Varmefordelingsplater 17 mm rør, 190x1150 mm	stk / - / 400
21220	Varmefordelingsplater 17 mm rør, 590x1150 mm	stk / 20 / 160
Vare nr.	Aluminiumsplater for 20 mm rør (0,45 / 0,5 mm)	Enhet / kart. / palle
21020	Varmefordelingsplater 20 mm rør, 270x1150 mm	stk / 40 / 320
21030	Varmefordelingsplater 20 mm rør, 270x1150 mm	stk / - / 280
* 21120	Varmefordelingsplater 20 mm rør, 190x1150 mm * Bestillingsvare	stk / 60 / 480
21230	Varmefordelingsplater 20 mm rør, 590x1150 mm	stk / 20 / 160



Arne Bergli AS

Arne Bergli AS, 7882 Nordli

Tel: 407 25 420

E-mail: post@arnebergli.no

Internett: www.arnebergli.no

- Biovarme
- Solvarme
- Vannbåren varme
- Tappevannsystem
- Gulvvarmesystem
- Snøsmeltesystem